





ООО «Завод керамических материалов»
(с. Брылино, Курганская обл. Каргапольский р-н)











Реализует высококачественный керамический
кирпич по ценам производителя
Обращаться по тел./факс: 8 (3522) 33-32-50
сот. 8-922-579-91-15, e-mail: omzkm@mail.ru
www.zkm45.ru

ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Брылино



Цены введены с 13.05.2024 г.

| № п/п | Наименование продукции | Цвет | Цена за ед. продукции с НДС (с поддоном и упаковкой) | Цена одного поддона | Габариты, мм | Вес, кг | Технические хар-ки | Кол-во шт. в поддоне | |
|-------|---|---------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|--|-----|
| 1 | Кирпич керамический пустотелый одинарный Ф 1,0 (в т.ч. с рельефной поверхностью: Ретро, Королевский замок, Лабиринт, Старый город) ГОСТ 530-2012  | Лицевой М150 | абрикос | 23,05 | 9679,92 | 250x120x65 | 2,4-2,5 | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность – 30-35% Теплопроводность – 0,44 Вт/м град С при пустотности 35% | 420 |
| | | | соломенный | 32,37 | 13596,00 | | | | |
| | | | соломенный-осенний лист | 24,08 | 10113,36 | | | | |
| | | | коричневый | 33,75 | 14175,60 | | | | |
| | | Лицевой М125 (с перепадом тона) | абрикос | 16,86 | 7079,28 | | | | |
| | | | соломенный | 20,76 | 8717,28 | | | | |
| | | | коричневый | 25,30 | 10627,44 | | | | |
| | | Рядовой М150 | абрикос | 14,91 | 6262,80 | | | | |
| | | | соломенный | 16,35 | 6867,60 | | | | |
| | | | коричневый | 20,46 | 8591,28 | | | | |
| 2 | Кирпич керамический пустотелый полуторный Ф 1,35 (в т.ч. с рельефной поверхностью: Ретро, Королевский замок, Лабиринт, Старый город) ГОСТ 530-2012  | Лицевой М150 | абрикос | 32,97 | 10153,34 | 250x120x88 | 3,3-3,4 | Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг Пустотность – 30-35% Теплопроводность – 0,47 Вт/м град С при пустотности 35% | 308 |
| | | | соломенный | 43,79 | 13487,14 | | | | |
| | | | соломенный-осенний лист | 37,40 | 11517,17 | | | | |
| | | | коричневый | 51,49 | 15859,97 | | | | |
| | | Лицевой М125 (с перепадом тона) | абрикос | 27,41 | 8442,10 | | | | |
| | | | соломенный | 35,26 | 10859,28 | | | | |
| | | | коричневый | 41,08 | 12651,84 | | | | |
| | | Рядовой М150 | абрикос | 22,65 | 6974,78 | | | | |
| | | | соломенный | 27,88 | 8586,24 | | | | |
| | | | коричневый | 28,87 | 8893,01 | | | | |

| № п/п | Наименование продукции | Цвет | Цена за ед. продукции с НДС (с поддоном и упаковкой) | Цена одного поддона | Габариты, мм | Вес, кг | Технические хар-ки | Кол-во шт. в поддоне | | | | |
|-------|---|---|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|---|---|---|---|-----|
| 3 | Кирпич фасонный керамический пустотелый полукруглый Ф 1,35 |  | абрикос | 41,55 | 10635,74 | 250x120x88 | 3,0-3,1 | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | 256 | | | |
| | | | соломенный | 58,98 | 15099,36 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 77,55 | 19851,74 | | | | | | | |
| 4 | Кирпич фасонный керамический пустотелый полукруглый Ф 1,0 |  | абрикос | 29,61 | 10422,62 | 250x120x65 | 2,2-2,3 | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | 352 | | |
| | | | соломенный | 43,72 | 15390,05 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 57,40 | 20205,41 | | | | | | | |
| 5 | Кирпич фасонный керамический пустотелый карнизный Ф 1,35 |  | абрикос | 41,33 | 11903,71 | 250x120x88 | 2,7-3,0 | | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | 288 | |
| | | | соломенный | 58,77 | 16925,28 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 77,33 | 22271,71 | | | | | | | |
| 6 | Кирпич фасонный керамический пустотелый карнизный Ф 1,0 |  | абрикос | 29,45 | 11663,95 | 250x120x65 | 2,0-2,2 | | | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | 396 |
| | | | соломенный | 43,57 | 17252,30 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 57,25 | 22669,58 | | | | | | | |
| 7 | Кирпич керамический Ф 1,0 (профиль Б) |  | абрикос | 29,58 | 10648,32 | 250x120x65 | 2,3-2,4 | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | | | | 360 |
| | | | соломенный | 43,69 | 15728,64 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 57,37 | 20653,44 | | | | | | | |
| 8 | Кирпич керамический Ф 1,35 (профиль Б) |  | абрикос | 41,49 | 10952,74 | 250x120x88 | 3,1-3,2 | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | | | 264 |
| | | | соломенный | 58,92 | 15555,84 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 77,49 | 20456,74 | | | | | | | |
| 9 | Кирпич фасонный керамический Ф 1,0 (профиль 2Б) |  | абрикос | 29,61 | 10422,62 | 250x120x65 | 2,2-2,3 | | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | | 352 |
| | | | соломенный | 43,72 | 15390,05 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 57,40 | 20205,41 | | | | | | | |
| 10 | Кирпич фасонный керамический Ф 1,35 (профиль 2Б) |  | абрикос | 41,55 | 10635,74 | 250x120x88 | 3,3-3,4 | | | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | 256 |
| | | | соломенный | 58,98 | 15099,36 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 77,55 | 19851,74 | | | | | | | |
| 11 | Кирпич фасонный керамический Ф 1,0 (профиль В) |  | абрикос | 29,61 | 10422,62 | 250x120x65 | 2,2-2,3 | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | | | | 352 |
| | | | соломенный | 43,72 | 15390,05 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 57,40 | 20205,41 | | | | | | | |
| 12 | Кирпич фасонный керамический Ф 1,35 (профиль В) |  | абрикос | 41,55 | 10635,74 | 250x120x88 | 3,0-3,1 | | Морозостойкость – свыше 50 циклов Пустотность 30% Водопоглощение – 9-12% Содержание радионуклидов – 93 Бк/кг | | | 256 |
| | | | соломенный | 58,98 | 15099,36 | | | | | | | |
| | | | коричневый | 77,55 | 19851,74 | | | | | | | |

Дополнительная информация:
Облицовку стен выполнять согласно рекомендаций по предотвращению высолов, образующихся от раствора и влаги на лицевых поверхностях стен.

ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Бриллино